

# Pioneer



**UPC:** 4988028245237

**CATEGORÍA:** Tornamesa.

**SUB CATEGORÍA:** Profesional.

**MODELO:** PLX-1000

Tornamesa profesional de tracción directa.

**Canal Sugerido:** Field

**Tipo:** Tornamesa.

**Características:** Torque profesional.

**Beneficios:** Profesional.

**Formatos de Audio:** ~

**Soporte de almacenamiento USB:** ~

**Control MIDI:** ~

**Pro Dj Link:** ~

**KUVO ready:** ~

**Auto Stand By:** ~

**Rekordbox:** ~

**Procesador:** ~

**Tarjeta de sonido:** ~

**Rango de frecuencia:** ~

**Relación señal/ruido:** 70 dB

**Distorsión:** ~

**Nivel de salida:** ~

**Display:** ~

**Tamaño display :** ~

**On Jog Display:** ~

**Tamaño de Jog Dial:** ~

**Modos Jog:** ~

**Hot Cue:** ~

**Hot Loop:** ~

**Slip Mode:** ~

**Reverse:** ~

**Needle Search/Needle Drop:** ~

**Mi Configuración:** ~

**Ajuste de velocidad del vinilo:** ~

**Dirección de reproducción:** ~

**Display Wave Zoom:** ~

<b>Phase Meter:</b> ~	<b>Beat Counter:</b> ~	<b>Active Loop:</b> ~
<b>Auto Beat Loop:</b> ~	<b>Beat Jump/Loop move:</b> ~	<b>Reloop:</b> ~
<b>Loop ininterrumpido en tiempo real:</b> ~	<b>Beat Sync:</b> ~	<b>Pitch Bend:</b> ~
<b>Fader Start / Back Cue start:</b> ~	<b>Reproducción Scratch /Cue:</b> ~	<b>Búsqueda de Frame:</b> ~

**Master tempo:**

~

**Fuentes de audio:**

~

**LAN:** ~

**USB:** ~

**Entradas:** ~

**Salidas:** 1 Analógica (RCA).

**Sistema de tracción:** Tracción directa servo con oscilador de cuarzo.

**Plato:** Aluminio fundido. Diámetro: 332 mm

**Motor:** Corriente continua de 3 fases sin escobillas.

**Sistema de parada:** Freno electrónico.

**Velocidad de rotación:** 33 $\frac{1}{3}$ -45 rpm

**Ajuste de rango de giro:**  $\pm 8$ ,  $\pm 16$ ,  $\pm 50$  %

**Fluctuación y trémolo:**  $\pm 0,01$  % (Medido obteniendo señal del generador de frecuencias incorporado en el motor).

**Potencia de arranque:**  $\geq 4,5$  kgfcm

**Tiempo de arranque:** Menos de 0,3 seg (a 33 $\frac{1}{3}$  rpm)

**Tipo de brazo:** Tipo universal con forma de S, Estructura de soporte por cardán, Tipo de equilibrio estático.

<b>Sobresaliente:</b> 15 mm	<b>Longitud efectiva de Brazo:</b> 230 mm
<b>Error de lectura:</b> Dentro de los 3 °	<b>Ajuste de altura:</b> 6 mm
<b>Ajuste de peso:</b> 0-4 g (1 scale 0.1 g)	
<b>Peso (cabezal único):</b> 2.5-12 g (incluye materiales de montaje)	
<b>Tipo de cápsula:</b> ~	

## Medidas y peso del artículo fuera del empaque

Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
159	453	353	14.6

## Medidas y peso del artículo con empaque

Alto (mm)	Ancho (mm)	Profundidad (mm)	Peso (kg)
275	563	466	17.5

## Adicionales

Contenido del Empaque	Garantía con el Proveedor
Cable de alimentación, Cable de audio, Cable de tierra, Adaptador para Singles, Goma del plato, Patinador, Tapa con soporte para caratulas, Cabezal, Pesos y contrapesos, Manual de instrucciones.	1 año